


- 1) nach Anschluss 14 von D1 - D5
16 von DL D8 - D11 und D29
20 von D12, D13
24 von D7
- 2) nach Anschluss 7 von D1 - D5
8 von DL D8 - D11 und D29
16 von D12, D13
12 von D7

X1 ist der Steckverbinder zum Systembus
X2 ist ein 24-Poliger Steckverbinder zu Signalen auf der Farbkarte

Der 6MHz-Generator läuft mit zwei rettingebaren Monoflopps stabiler
(geringere Abhängigkeit von der Temperatur und der Betriebsspannung)



WEB Kombinat Robotron Leiniger Str. 15 8012 Dresden		Dateiname:	Revision: 1.0	
Maße ohne Toleranzangabe		Bearb.	Datum	Name
Längenmaße		Gepr.	10.07.2005	Zander
Rundungshalbmesser		Norm	Kleincomputer Z9001 / GRAFIK-Zusatz (intern)	
Winkelmaße		QS		
Klass.-Nr.	Typ	Zeichnungs-Nr.		Blatt 1 von 1
		1.40.xxx.yyy.z/04		
Variantenstückliste		Ers. f.		

- X1-5B
- X1-5A
- X1-5B
- X1-5A
- X1-5B
- X1-10A
- X1-10B
- X1-11A
- X1-11B
- X1-12B
- X1-15A
- X1-15B
- X1-16A
- X1-16B
- X1-17A
- X1-17B
- X1-22A
- X1-22B
- X1-23A
- X1-23B
- X1-24A
- X1-24B
- X1-25A
- X1-25B
- X1-26A
- X1-26B
- X1-27A
- X1-27B
- X1-28A
- X1-28B